




DIWA AL

ALUMIINIUMNÕUDE MASINNÕUDEPESUAINE

**OMADUSED:**

Vedel masinnõudepesuaine **alumiiniumnõude** pesemiseks suurookides, leivatööstuses, kauplustes jm. Sisaldab rohkelt kompleksimoodustajaid, sobides seega kasutamiseks igasuguse karedusega vees. Eemaldab efektiivselt kohvi- ja teeplekid. Kergesti mahaloputatav. Võib kasutada kõikides tööstuslikes nõudepesumasinaates.

PAKEND:

10 l plastkanister

PESULAHUSE**KONTSENTRATSIOON:**

1...3 g / 1 liitris vees

KASUTAMISJUHEND:

Eriti määratud nõud soovitav loputada enne masinpesu leige (kuni 35°C) veega. Automaatne doseerimine 1...3 g 1 liitrisse vette (temp. 55...65°C). Pesulahuse kontsentratsioon sõltub pestavate nõude mustuse astmest ja kasutatava vee karedusest.

KOOSTIS:

naatriummetasilikaat 5-15%; EDTA 5-15%

Töölahuse pH u 11

Töölahuse kontsentratsiooni sõltuvus elektrijuhtivusest

Diwa AL töölahuse kontsentratsioon, g/liitris	elektrijuhtivus, mS/cm (25°C juures)
1,0	0,8
2,0	1,0
3,0	1,2
4,0	1,4

ETTEVAATUSABINÕUD:

Toode on ärritav. Vältida sattumist silma; pritsmete ohu korral kanda kaitseprille. Kanda kaitsekindaid. Silma sattumisel loputada rohke veega. Ärrituse jätkudes pöörduda arsti poole.

PAKEND & KESKKOND:

Mitte lasta toodet otse keskkonda. Pakend on polüeteenist, puhastatud pakend on taaskasutatav. Transpordipakend on taaskasutatav lainepapp ja polüetüleen.

10/2012



AS ESTKO
Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald
75403 Harju maakond
Tel: 679 0312, Faks: 679 0301
www.estko.ee
tellimused@estko.ee