



OMADUSED

- Aktiivne koostisosa: Dimetüülpolüsiloksaanid
- Lahus: spetsiaalselt denatureeritud etanool/isopropanool – patenteeritud valem (RTU)
- Süttimispunkt: 19°C (TAG avatud anum)
- Lõhn: Örn (etüülalkohol)
- Värvus: Selge, värvitu vedelik
- Happesus: Umbes 1
- Viskoossus: Alkoholi konsistents
- Erikaal: 0,802
- Abrasioon: Puudub
- Säilivusaeg: Minimaalselt 5 aastat
- Kõlblikkusaeg: Määramata suletud konteinerites
- Kuivamisaeg: Mõned minutid, sõltuvalt lahuse aurustumiseks vajalikust temperatuurist

INVISIBLE SHIELD® PRO 15 – Nano tehnoloogiaga klaasikate

Professionaalse tasemega, kõrge jõudlusega polüsiloksaani kate, mis püsivalt tihendab ja kaitseb sise- ja välisklaasi kulumise, korrosiooni ja keskkonnamõjudest põhjustatud kahjustuste eest. See säilitab ja kaitseb klaaspindu, nagu aknad, fassaadid, vaheseinad, ukсед, katuseaknad, aatriumid, dušiklaasid, peeglid, esiklaasid ja päikesepaneelid, hoides ära määrumise, plekkide, lohku ja kriimustuste tekke. See muudab hoolduse lihtsamaks ja odavamaks, vähendab remondivajadust, parandab välimust ja pikendab klaasi eluiga.

INVISIBLE SHIELD PRO 15 tagab uuele ja vanemale klaasile nanomõõtmelise kaitsekihi, pakkudes pidevat kaitset isegi kõige karmimates tingimustes. See ei ole tundlik tavaliste seepide või pesuvahenditega pesemise suhtes. Seda saab hõlpsasti uuesti peale kanda ilma eelmist kihti eemaldamata ning see ei pragune, kooru, värvu ega tuhmu.

INVISIBLE SHIELD PRO 15 kaitseb uut klaasi kuni 15 aastat, sõltuvalt kasutusest, kokkupuutest ja hooldusest. Kui juba paigaldatud klaasil esineb mustust, kile, plekke, ebatasasusi või kriimustusi, tuleb see enne pealekandmist põhjalikult puhastada ja/või parandada.

KASUTUSJUHEND: Klaas peab enne INVISIBLE SHIELD PRO 15 pealekandmist olema täiesti puhas ja kuiv.

Poolmanuaalseks pealekandmiseks:

Poolmanuaalseks pealekandmiseks:

1. Leotage põhjalikult puuvillast- või mikrokiudlappi INVISIBLE SHIELD PRO 15 ja kandke klaasile, kasutades tugevat ja kattuvat liikumist, või pihustage toodet otse klaasile kasutades peenudu pihustit. Hõõruge toodet otse klaasile tugeva ja kattuva liigutusega.
 - 2) Laske tootel kuivada mitu minutit, kuni lahus on täielikult aurustunud. Kandke kate uuesti peale, et tagada täielik katvus ja optimaalne kaitse. Laske kuivada, kuni tekib kerge udune kiht.
 - 3) Eemaldage üleliigne kiht, loputades klaasi puhta veega ja poleerige/kui-vatage puuvillase/mikrokiudlapi või kummikaabitsaga, kuni klaas on kristallselge.
- Märkus: Ärge puhastage ega töödelge klaasi kuuma otsese päikesevalguse käes ega siis, kui pinna temperatuur on üle 32°C. Ärge kandke toodet peale märgadel või vihmastel päevadel või siis, kui õhuniiskus on üle 90%, kuna see aeglustab aurustumisprotsessi ja takistab katte kinnitumist.

HOIATUS: Soovitav on kasutada REPEL™ Dual-Action Glass Cleaner-it, et hooldada töödeldud ja kaitstud klaasi ning säilitada INVISIBLE SHIELD PRO 15 "lihtne puhastada" funktsiooni.

OHT: Süttiv vedelik. Ärritab silmi. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtisest leegist. Mitte suitsetada töödeldud pinna läheduses. Vältida silma sattumist. Silma sattumisel loputada veega 15 minutit. Ärrituse tekkimisel pöörduda arsti poole. HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS.