



MARLEPI

TUGEVALT LEELISELINE MITTEVAHUTAV PESUAINE

KASUTUSALA:	Toiduaineteöstuses kastipesumasinate; roostevabast terasest pastöörde, separaatorite, mahutite ja torustike leeliseline pesu.
OMADUSED:	Tugevalt leeliseline vähevahutav pesuaine. Pesuaines sisalduv leelis eemaldab efektiivselt kõrbenud mustuse, valgud ja rasvad. Vähesse vahutavuse tõttu sobib eriti hästi ringpesu süsteemidesse, kastipesumasinate. Kuna sisaldab tugevat leelist, ei sobi alumiinium- ja tsingitud pindade pesemiseks.
PAKEND:	10 l kanister
PESULAHUSE	
KONTSENTRATSIOON:	Torustiku pesu 0,3...1,0% (300...1000 ml 100 l vee kohta) Kastipesumasin 0,05...0,8 % (50...800 ml 100 l vee kohta) Pinnapesu 0,3...1,5% (300...1500 ml 100 l vee kohta)
KASUTAMISJUHEND:	Torustiku pesu: Pestav süsteem loputada veega, seejärel pesta 0,3...1,0%-lise lahusega. Pesemise temperatuur vähemalt 60°C. Pesuaeg 20...30 min. Lõpuks süsteem loputada puhta veega. Töötanud pesulahuse võib koguda mahutisse. Peale kontsentreerimist on lahus korduvkasutatav. Pesulahuse kontsentratsioon ja pesuaeg sõltuvad pesemise sagedusest ja pinna algsaastumisest. Kastipesumasin: Vastavalt masina instruktsioonile, pesulahus 0,05-0,8%. Pinnapesu: 0,3-1,5% pesulahus kanda pinnale, lasta toimida 10-15 min, loputada.
KOOSTIS:	Naatriumhüdroksiid 15-30%, kaaliumhüdroksiid <5%, mitteioonsed pindaktiivsed ained <5%, fosfonaadid <5%, polükarboksülaadid <5%. 1%-lise lahuse pH 13.
ETTEVAATUSABINÕUD:	Kontsentraat on söövitava toimega. Vältida aine sattumist silma ja nahale. Kasutada kaitsekindaid; pritsmete tekkimise ohu korral silmade või näokaitset. Nahale või silma sattumisel loputada rohke veega. Ärrituse jätkudes pöörduda arsti poole. Hingamisteede kaitsmine on vajalik auru või aerosooli vallapääsemisel, kasutada respiraatorit.
PAKEND & KESKKOND:	Pakend on polüetüleenist; puhastatud pakend on taaskasutatav; transpordipakend on taaskasutatav lainepapp ja polüetüleenkile.

09/2017



AS ESTKO
Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald
75403 Harju maakond
Tel: 679 0312, Faks: 679 0301
www.estko.ee
tellimused@estko.ee

Tabel 1 MARLEPI töölahuse kontsentratsiooni sõltuvus elektrijuhtivusest

Marlepi töölahuse kontsentratsioon, %	Elektrijuhtivus, mS/cm
0,05	1,1
0,1	2,2
0,2	4,3
0,3	6,8
0,4	8,5
0,5	11,0
0,6	12,5
0,7	14,8
0,8	16,4
0,9	18,8
1,0	21,0
1,3	27,1
1,5	31,0



AS ESTKO
Kullerkupu 2, Kanari Kõli vald
75403 Harju 10/2012
Tel: 679 0312,
www.estko.ee
tellimused@estko.ee