

## Suma Calc

### Perioodiliseks kasutamiseks mõeldud kontsentreeritud katlakivieemaldaja

#### Kirjeldus

**Suma Calc D5** on kontsentreeritud happeline puhastusvahend lubjakivi eemaldamiseks köögiseadmetelt ja -riistadelt ning nõudepesumasinate puhastamiseks katlakivist.

#### Põhiomadused

**Suma Calc D5** on happeline puhastusvahend lubjakivi eemaldamiseks köögiseadmetelt ja -riistadelt, kaasa arvatud nõudepesumasinad, toidutermosed, boilerid, katlad, tee- ja kohvikeetmismõõdud jne. Anorgaanilise happe ja mitteioonse pindaktiivse aine kombinatsioon tagab katlakivi efektiivse eemaldamise igasugustelt pindadelt.

#### Eelised

- Lubjakivi tõhus eemaldamine aitab kaitsta seadmeid ja parandada hügieenitingimusi
- Tänu kontsentreeritud koostisele säästate raha
- Muudab tuhmid metallpinnad säravaks, eemaldades neilt oksiidikihi

#### Kasutusjuhised

##### Leotusmeetod:

1. Kasutage kontsentratsiooniga 50-200 ml **Suma Calc D5** 1 liitri käesooja vee kohta (5-20%) sõltuvalt katlakiviastmest
2. Täitke objekt lahusega või leotage seda lahuses, kuni katlakivi lahustub
3. Vajaduse korral hõõruge, et eemaldada tugevamaid setteid
4. Loputage põhjalikult puhta veega ja laske kuivada


##### Pihustusmeetod:

1. Kandke 20%-ne lahus (200 ml ühe liitri sooja vee kohta) pinnale või seadmele
2. Jätke vähemalt 30 minutiks toimima ning harjake
3. Loputage põhjalikult puhta, sooja veega ja laske õhu käes kuivada

##### Nõudepesumasinad:

1. Lülitage doseerimisseade välja
2. Täitke nõudepesumasin värske veega
3. Lisage veele piisavalt **Suma Calc D5**, et saada 5-10% lahus (50-100 ml/l)
4. Laske veel 10-15 minutit tsirkuleerida
5. Juhtige vesi ära ja kontrollige tulemust
6. Vajaduse korral korrake protseduuri
7. Juhtige vesi ära ja loputage põhjalikult
8. Jätke uks lahti ja laske kuivada
9. Lülitage doseerimisseade sisse

# D5



## Suma Calc

### Tehnilised andmed

Välimus	selge vedelik
pH lahjendamata	1
Suhteline tihedus (20 °C)	1,29

Need numbrid on tüüpilised suurused; tegemist ei ole spetsifikatsiooniga.

### Ohutu käitlemine ja säilitamine

Täielik informatsioon toote ohutu käitlemise ja hävitamise kohta on toodud eraldi ohutuskaardil.

Säilitada originaalanumas. Vältida väga kõrgeid ja väga madalaid temperatuure.

### Toote sobivus

Järgides soovitatud tingimusi, sobib **Suma Calc D5** kasutamiseks enamikel köögis tavapärastel materjalidel, kuid vase, messingi ja alumiiniumi puhul tuleks olla ettevaatlik (lühike kontaktaeg).