

# TASKI® Jontec Tensol

Põranda puhastus- ja hooldusvahend

## Kirjeldus

Põranda puhastus- ning hooldusvahend, mis ei ladestu ega jäta jälgi. Sobib suurepäraselt vahatatud ja vahatamata kõvade põrandapindade puhastamiseks ning hoolduseks.

## Omadused

- Hästi tasakaalustatud valem, mis põhineb vees lahustuvatel hooldusainetel
- Vähevahutav
- Sisaldab libastumisvastast ainet
- Mitmekülgne rakendus
- Värske lõhnaga
- Puhastus- ning hooldusvahend, mis ei ladestu
- Sisaldab lõhna neutraliseerivat tehnoloogiat

## Eelised

- Sobib ideaalselt uue põlvkonna põrandatele (polüuretaan/eeltöödeldud põrandad)
- Puhastab ja hooldab ilma jääkaineid jätmata, luues libesemiskindla ja mustust tõrjuva pinna
- Sobib ideaalselt kasutamiseks põrandapesumasinas
- Libastumisvastane lisand märgpesu puhuks
- Sobib ka niiskeks pesuks ja ketasmasinaga kasutamiseks.
- Hävitab ebameeldiva lõhna molekulid, tugevdades seeläbi lõhna toimet ning jättes värsket aroomi.
- Ideaalne uue põlvkonna põrandakattematerjalide (polüuretaan/eeltöödeldud põrandad) töötamiseks.

## Kasutusjuhend

**Doseerimine:** TASKI Jontec Tensol on saadaval erinevate suurustega pakendites ning seda on võimalik doseerida nii käsitsi (standardkontsentraati) kui ka läbi mõne meie doseerimissüsteemi (EXACT, SmartDose™, QuattroSelect®, IntelliDose, J-Flex®). Täpsemaks informatsiooniks erinevate doseerimis-süsteemide kohta palun lugege tehnilise teabe tabelit. Õige doseerimine on säästlikum ning vähendab mõju keskkonnale.

## Kasutamine

### Manuaalne

**Märgpesu:** Doseerige/lahjendage toodet vett täis ämbrisse, kandke lahust peale ning seejärel eemaldage must lahust.

**Niiske pesu:** Doseerige/lahjendage toodet veega täidetud pihustipudelisse. Pihustage lahust kokkuhoidlikult mopile ning peske põrand. Loputage või vahetage lappi tiheidalt.

### Masinapesu

**Põrandapesumasin:** Doseerige/lahjendage toodet vett täis paaki, kandke lahust põrandale ning seejärel eemaldage see. Ketasmasin, millel on pihustiseade ning punane ketas: doseerige/lahjendage toodet pihustusseadmesse ja puhastage põrand. Lisaaläikeks poleerige põrand. (TASKI®IntelliPad on selle jaoks suurepärase ketas).

**Põrandate töötlemiseks:** Doseerige toodet vett täis ämbrisse, kandke lahust puhta mopiga põrandale ning laske kuivada. Lisaaläikeks poleerige (TASKI®IntelliPad on selle jaoks suurepärase ketas).

F3c



© A.I.S.E.

# TASKI® Jontec Tensol F3c

Põranda puhastus- ja hooldusvahend

## Tehniline info

Platvorm	Tootekood	Kirjeldus/Paki suurus	Pihustipudel	Ämber	Masin	Välimus	Kontsen- traadi pH	Valmis- lahuse pH	Suhteline Tihedus (20°C)
<b>Standard kontsentraat</b>	7513138	TASKI Jontec Tensol 6x1L	100ml/500ml pihustipudel (20%) ühekettalise masinaga pihustamismeetodiks	25ml/5L (0.5%) max 2% niiske pesu: 25/500ml (5%) Initial treatment: 1,25/5L (20%) max 50% (poorne põrand)	50ml/10L(0,5%) Max 2%	Selge, värvitu	= 8	7-8 (1%)	1.00g/cm <sup>3</sup>
	7513139	TASKI Jontec Tensol 2x5L							
	7513141	TASKI Jontec Tensol 2x10L							
	7513143	TASKI Jontec Tensol 1x200L							
<b>EXACT</b>	7513145	TASKI Jontec Tensol konts. DB 6 x 1 L	2korgitait/500ml(4%)	Initial treatment: 1,25/5L (20%) max 50% (poorne põrand)	2cap/10L(0,2%) Max 2 korgitait (0,4%)	Selge, värvitu	= 9	8,8 (10%)	0.97g/cm <sup>3</sup>
	G11702	TASKI Jontec Tensol konts. DB 6 x 1 L							
	7513152	TASKI Jontec Tensol konts. Cb 1x5L							
<b>IntelliDose</b>	7515723	TASKI Jontec Tensol ID 2 x 1,5 L	Pole antud	Pole antud	0,2%, 0,3%, 0,5%	Selge värvitu	= 9	8,8 (10%)	0.97g/cm <sup>3</sup>
	7518325								
<b>J-Flex</b>	7513446	TASKI Jontec Tensol J-Flex 1x1,5 L	Pole antud	0,2 või 0,5% (60 kuni 150 5 L ämbritait)	0,2 or 0,5% (30 kuni 75 10 L paagitait)	Selge värvitu	= 9	8,8 (10%)	0.97g/cm <sup>3</sup>
	G11578	TASKI Jontec Tensol J-Flex 1 x 1,5 L							
	7512661	TASKI Jontec Tensol J-Flex 1x5L							
<b>Quattro Select</b>	7517108	TASKI Jontec Tensol QS 2 x 2,5 L	pihustimeetod: 4% (vali õige pihustiotsik)	0,2 kuni 0,4%	0,2 kuni 0,4%	Selge, värvitu	= 9	8,8 (10%)	0.97g/cm <sup>3</sup>
<b>SmartDose</b>	7520198	TASKI Jontec Tensol SD 1 x 1,4 L	20ml/500ml (5%) pihustipudel (70/500ml pihustipudel)	0,2% (140 5L ämbritait) : 1 pihustamine max 0,4%	(34 to 70 / 10 L tank) by (34 to 70 of 10 L tank)	Selge, värvitu	= 9	8,8 (10%)	0.97g/cm <sup>3</sup>
	7520201								

Ülaltoodud andmed on tüüpilised normaaltoangu korral ja neid ei tohiks käsitseda toote tehnilise kirjeldusena.

## Turvalise käitlemise ja hoiustamise juhend

Antud toote täielik ohutu kasutuse ja –käitlemise juhend on kirjas eraldi toote ohutuskaardil (Safety Data Sheet – SDS). <https://sds.sealedair.com/>

Saadaval ainult professionaalsetele kasutajatele või spetsialistidele. Hoiustada originaalpakendis. Hoida ekstreemsete temperatuuride eest.

## Toote sobivus

Ei sobi kasutamiseks mittevööndilistel põrandatel, näiteks katmata puit või kork.

## Keskkonnainfo

Selles tootes kasutatud surfaktandid on klassifitseeritud biolagunevateks vastavalt EC direktiividele EC direktiividele 73/404/EEC ja 73/405/EEC ja nende edasistele parandustele.

## Tunnustused

DIN V 18032-2:2001-04 sertifikaat nr. 901 5441 000-2/Kf/Sc, välja antud: 17.04.2008 (TASKI Jontec Tensol standard kontsentraadi kohta).